

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Zagospodarowanie terenu - ciągi pieszo jezdne od podwórka</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
1 d.1. 1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0.09	ha	0.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.09</b>
2 d.1. 1	KNNR 1 0209-02	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiorny- mi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. III - wykop pod krawężniki	m <sup>3</sup>		
		60.0*0.2*0.2*0.8	m <sup>3</sup>	1.9	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.9</b>
3 d.1. 1	KNNR 1 0305-02	Wykopy liniowe m w gruncie kat. III - jak wyżej oraz pod odwod- nienie	m <sup>3</sup>		
		60.0*0.2*0.2*0.2+36*0.2*0.1	m <sup>3</sup>	1.2	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.2</b>
4 d.1. 1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - korytowanie pod ciągi piesze i jezdne	m <sup>2</sup>		
		244.2	m <sup>2</sup>	244.2	
				<b>RAZEM</b>	<b>244.2</b>
5 d.1. 1	KNNR 1 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyż- ki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>		
		1.9+1.2+244.15*0.3	m <sup>3</sup>	76.3	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.3</b>
6 d.1. 1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- mowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dalsze 8 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 8	m <sup>3</sup>	76.3	
		76.3		<b>RAZEM</b>	<b>76.3</b>
7 d.1. 1	wycena wlasna	Oplata za składowisko	t		
		76.3*1.7	t	129.7	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.7</b>
8 d.1. 1	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - pod trawniki	m <sup>2</sup>		
		537.0	m <sup>2</sup>	537.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>537.0</b>
9 d.1. 1	KNNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
		537	m <sup>2</sup>	537.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>537.0</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty betonowe i drogowe</b>			
10 d.1. 2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wyko- naniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		60.0	m	60.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.0</b>
11 d.1. 2	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej - odwodnienie liniowe betonowe 100x14x14	m		
		36.0	m	36.0	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>36.0</b>
12	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0104-01				
2		244.15	m <sup>2</sup>	244.2	
				<b>RAZEM</b>	<b>244.2</b>
13	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm frakcji	m <sup>2</sup>		
d.1.	0113-03	30-60 pod ciąg jezdny			
2		244.2	m <sup>2</sup>	244.2	
				<b>RAZEM</b>	<b>244.2</b>
14	KNNR 6	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0105-01				
2		244.2	m <sup>2</sup>	244.2	
				<b>RAZEM</b>	<b>244.2</b>
15	KNNR 6	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na pod-	m <sup>2</sup>		
d.1.	0502-04	sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem			
2		244.2	m <sup>2</sup>	244.2	
				<b>RAZEM</b>	<b>244.2</b>