

Do oznakowania robot zastosowano:

a/ Znaki drogowe pionowe:

A-12 b, c – „zwężenie , prawostronne, lewostronne”

A-14 – „roboty drogowe”

B-36 – „zakaz zatrzymywania się”

B-41 – „zakaz ruchu pieszych”

Tabliczka – „przejsie druga strona ulicy”.

b/ Zapory drogowe:

U-20a

U-20c

c/ Tablice prowadzące:

U-3c

U-3d

Znaki pionowe należy montować w odległości 0,5 ÷ 2,0 m od krawędzi jezdni i na wysokości 2,20 m licząc od dolnej krawędzi znaku do poziomu chodnika. Stosować znaki wielkości średniej II generacji.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w porze nocnej.

Na zaporach ustawionych na jezdni należy umieścić światła ostrzegawcze koloru żółtego , tak aby wyznaczały szerokość jezdni wyłączonej z ruchu.

Po zakończeniu robot przywrócić oznakowanie pierwotne.

*1.07 - 31.12.09*

Przewidywany termin wykonania remontu nawierzchni chodnika – III - IV kwartał 2009 r.

